



# ISIOPIN

OCCULTATION

## Description

Kit d'occultation bois naturel pour panneau soudé posé ou à poser

Pin sylvestre, autoclave (anti-insecte xylophage)

**Classe 4 :** contact avec le sol, immersion en eau douce, humidification fréquente ou permanente

**Longueur panneau soudés :** 2 m et 2,50 m (1 kit couvre 1 panneau)

**Maille :** 200x55 mm

## Qualités

### OPACITÉ

Lattes en bois avec un fort pouvoir occultant

### POSE FACILE

Insertion facile des lattes dans le maillages des panneaux soudés

### RÉSISTANTE

Grande résistance au vent  
Matériau imputrescible



## Information pose

- Notre Kit occulte un panneau rigide L2,00 m et L2,50 m
- Fixation latte / cornière par agrafeuse et pointe galva
- Compatible poteau rond mais, par précaution (vent), privilégier la pose sur poteau alu ou à encoches
- **Pas de montage sur platine; pose sur poteau scellé**

## Secteur d'application




Industriel



Résidentiel

# DONNÉES TECHNIQUES Isiopin

## Caractéristiques



- 1 Hauteurs panneau (m) : 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 - 1,93
- 2 Longueurs panneau (m) : 2,00 - 2,50
- 3 Cornières (mm) : L=1250 H=38 l=18
- 4 Maille (mm) : 200x55 - 200x50

## Recommandations et entretien

Stocker le colis à l'abri de l'humidité et ne le décercler qu'au moment de la pose

Il est recommandé, spécialement pour les hauteurs 1,03 m et 1,23 m, de fixer par une pointe galva chaque latte aux cornières

Le bois est un produit vivant, il peut se déformer et changer d'aspect au grès des aléas climatiques. Cependant, sa protection naturelle ne nécessite aucun vernis, lasure, ou peinture, sauf si vous souhaitez le teinter

## KIT ISIOPIN

Kit Isiopin complet avec lattes en bois naturel et fixation latte et cornière par agrafeuse et pointe galva pour panneaux soudés de 2 m et 2,50 m de longueur avec une maille 200x55 mm et 200x50 mm

**Kit Isiopin 4 Panneau L2,00 m - Maille 200x55 mm - 36 lattes :**  
34 lattes + 2 étroites + cornières

**Kit Isiopin 4 Panneau L2,50 m - Maille 200x55 mm - 45 lattes :**  
43 lattes + 2 étroites + cornières

**Kit Isiopin 4 Panneau L2,50 m - Maille 200x50 mm :**  
Uniquement, lattes de même largeur + cornières



## Précautions

ATTENTION ! La présence d'un occultant peut nécessiter en amont de renforcer les poteaux  
Se conformer au DTU P06-002 règles NV65 modificatif n°4 - carte zones de vents

**PAS DE MONTAGE SUR PLATINE  
POSE SUR POTEAU SCÉLÉ**

## Panneau compatible



STANTORS 4



STANTORS 4V5H



STANTORS 5



BICOUCHE

## COMPATIBILITÉ PANNEAU SOUDÉ

Longueur kit ou panneau (m)	Hauteur panneau (m)				
	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93
M200x50 mm - L2,50 m	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93
M200x55 mm - L2,00 m et 2,50 m	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93