

MICMAC

PORTILLON BARREAUDÉ

Description

Portillon barreaudé avec un design original, à sceller ou sur platines

Pour les résidences, les copropriétés, les espaces communs

Norme CE EN-13241-1

Acier galvanisé Z275 norme EN-1305

Couleurs



RAL de 5000 à 9010

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Inspirée d'éléments naturels, la gamme MicMac met en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection

SÉCURITÉ

Haut niveau de sécurité

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec une clôture et un portail de la gamme MicMac





Déclinaison

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Portail autoportant
- Portail coulissant
- Portail pivotant double vantaux
- Clôture


Secteur d'application





DONNÉES TECHNIQUES Portillon MICMACI

Caractéristiques



- 1 Passage: jusqu'à 1 m
- 2 Hauteur: jusqu'à 2 m
- Thermolaquage
- Barreaux dépassants soudés en applique de part et d'autre des 2 lisses
- Version manuelle ou motorisée
- · Livré avec 2 piles à sceller
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- Serrure et gâche Locinox
- Platine à visser
- + Gâche électrique
- Ventouse électromagnétique
- Ferme-porte MAMMOTH
- Lisse défensive, bavolet
- Verrou de sol, sabot de sol
- Finition galva
- Serrure spécifique (pompier, centre ouvrant)
- Barre anti panique

				_		
PORTII	ION	RARE	PFΔI	IDF I	MICM	ΔC

	Passage	1,00 m
	Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 m
Valeur en mm	Poteaux	100x100x3
	Lisses	50x30x2
	Barreaux	Ø25x1,5
	Montants	60x60x2
	Serrure et gâche	Locinox
	Gonds	Ø20

Autres dimensions sur demande

Autres produits de la gamme MICMAC



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTAIL DOUBLE VANTAUX



PORTAIL COULISSANT



CLÔTURE