



# PHARE

POTEAU ACIER GALVANISÉ

## Description

**PHARE** : Poteau H Arrondi Renforcé à Encoches galvanisé plastifié

Particulièrement adapté aux domaines **professionnels et industriels**, ainsi qu'aux **résidentiels en présence d'un occultant**

Se couple à tout panneau de maille hauteur 100 ou 200 mm

Panneaux et poteaux sont posés « à l'avancement » et offrent une **clôture inviolable**

## Couleurs



RAL 7016



RAL 9010



RAL 6005



Autres coloris sur demande

## Qualités

### SÉCURITÉ

Résistance et sécurité très élevées

### PAS DE DOUBLAGE

Inutile de doubler le poteau jusqu'à 90° d'angle

### COMPATIBILITÉ

Poteau compatible avec tout panneau rigide

### PRÉPERCÉ

Prépercé pour montage sur platine



## Caractéristiques

**Forme « H » arrondie côté extérieur** : 80x60 mm

**Galvanisation** : 70 gr/m<sup>2</sup>

**Plastification polyester** : 80 µ

**Résistance à 1 m du sol** : 250 kg

**Entraxe** : longueur panneau + 0,05 m

Embout noir anti-UV

I/V 6,1

## Options

**Platine acier** maxi H1,93 m de panneau

**Bavolet** pour panneau H0,63 m

**Bavolet cornière** pour 3 rangs de ronce, embout intégré

## Secteur d'application



Industriel



Résidentiel



Sécurité



VRD

## POTEAUX PHARE

Hauteur (m) 0,70 1,10 1,30 1,60 2,00 2,20 2,40 2,60 2,90 3,10